

Technisches Datenblatt FL FixPad

HERSTELLER

EPS



Die EPS Vertriebs GmbH ist ein zertifizierter Distributor für die Bereiche Alarm, Brand und Video. Wir unterstützen unsere Kunden und Partner mit Schulungen, Weiterbildungen und technischem Support, auch bei der Planung und Projektierung, mit unserem hochmotivierten Team, das für Sie zur Verfügung steht.

BILDER



BESCHREIBUNG

Das FixPad / Klebepad ist eine Montage-Folie für Rauchwarnmelder mit einem Durchmesser von 10 cm. Durch die beidseitig beschichtete Klebe-Schaum-Folie lassen sich Rauchwarnmelder sicher, sauber und mit sehr geringem Zeitaufwand an der Zimmerdecke befestigen, sodass kein Bohren mehr erforderlich ist. Die Befestigungshinweise in der Bedienungsanleitung der Rauchwarnmelder sind zu berücksichtigen. geeignet für ST-622-DE P-Line, ST-630-DE P-Line, ST-632-DE P-Line, FA-6120 INT und HT-630-EU

Leistungsmerkmale:

- Größe: 10 cm Durchmesser
- beidseitig beschichtete Klebe-Schaum-Folie
- kein Bohren
- enorme Zeitersparnis
- saubere Befestigungsmethode


Geeignet für:



ST-622-DE P-Line, ST-630-DE P-Line, ST-632-DE P-Line, FA-6120 INT und HT-630-EU

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

	<p>ST-630-DE P-Line Der Rauchwarnmelder FireAngel ST-630-DE P-Line mit der Thermoptek-Technologie detektiert mit schneller Reaktionszeit sowohl langsame Schwelbrände als auch schnelle Brandverläufe. Die Funkschnittstelle ermöglicht die Aufnahme eines Funkmoduls, wodurch sich der Rauchmelder zu einem Funkmelder erweitern lässt. Stiftung Warentest GUT (2,3) Bestnote in der Kategorie Zuverlässigkeit (1,7) Q-Label gemäß VdS 3131, vfdb 14.01 EN 14604 zertifiziert, VdS G 212123</p>	
	<p>HT-630-EU Der Hitzemelder FireAngel HT-630-EU überwacht mit seiner Thermistek-Technologie permanent die Temperaturveränderungen im Raum. Der Thermidifferentialmelder der Klasse A1 hat eine Ansprechtemperatur von 54°C bis 62°C. Dank der integrierten Long-Life-Batterie ist der Melder 10 Jahre betriebsbereit ohne Batteriewechsel. Mit seiner W2-Funkschnittstelle lässt er sich in Funknetzwerken einbinden.</p>	
	<p>ST-625-EUT Der Rauchwarnmelder FireAngel ST-625-EUT mit wechselbaren 1,5 V Batterien und der bewährten Thermoptek-Technologie ist besonders für Anwendungen in privaten Wohnungen geeignet. Der Melder verfügt auch über eine Stummschalttaste.</p>	
	<p>ST-622-DE P-Line FireAngel Thermoptek Rauchmelder inkl. 10 Jahresbatterie von Panasonic, Q-Label gemäß vfdb 14.01, EN 14604 zertifiziert</p>	
	<p>ST-MH 220 Die Montagehilfe vereinfacht die Montage, Demontage und den Service von Rauchwarnmeldern. Sie ist geeignet für die FireAngel Rauchwarnmelder ST-630, ST 620 und ST-622 und alle P-Line Modelle.</p>	
	<p>ST-632-DE P-Line Der FireAngel ST-632-DE steht als professionelle Brandschutzlösung mit intelligenter Technologie für ganzheitliche Sicherheit. Das technisch ausgereifte kombinierte thermo-optische Detektionsverfahren, Thermoptek-Technologie, sorgt für eine schnelle Reaktion sowohl bei langsamen Schwelbränden als auch schnellen Brandverläufen.</p>	
	<p>FA-6120-INT Der FireAngel Rauchwarnmelder FA-6120-INT mit fest integrierter Batterie lässt sich schnell und komfortabel installieren. Das Installationsmaterial für den optischen Rauchwarnmelder ist mit im Lieferumfang enthalten. Unter normalen Betriebsbedingungen ist der Rauchmelder 10 Jahre lang funktionsfähig. Sie sollten den Rauchmelder danach austauschen, damit ein kontinuierlicher Schutz Ihres Zuhauses sichergestellt ist.</p>	

DOWNLOADS

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.